



Hervorragende Leistung zum kleinen Preis

Manuelle Einzelkartenzufuhr

Die Ausstattung des Magocard Pronto bietet eine Einzelkartenzufuhr, die den direkten Druck einer personalisierten Plastikkarte ermöglicht. Neben dem nahezu randlosen Druck in einer ausgezeichneten Bildqualität, ist der Pronto ein sehr zuverlässiger und kompakter Kartendrucker.

Robust, kompakt und handlich

Der Magocard Pronto präsentiert sich in einem neuen Design und robusten Gehäuse. Mit seiner kompakten leichten Bauweise ist er gut zu transportieren und findet bequem Platz auf Ihrem Schreibtisch oder am Besucherempfang.

Ökonomisch und sicher

Der Magocard Pronto bietet neben seinem sehr günstigen Preis auch die bekannten HoloKote Sicherheitswasserzeichen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen vier verschiedenen Standard-Wasserzeichen, die über den Treiber ausgewählt werden.



2 Jahre Standard Garantie
Der Pronto wird mit einer 2-Jahres Standard Garantie ausgeliefert (EU).



Standard



Standard



Standard



Standard



Optional



Optional

robuste Materialien
und hochwertige
Verarbeitung

USB Schnittstelle



Rewrite Drucktechnologie

Magnetstreifen und Smartcard Kodieroptionen

Handzufuhr

patentiertes HoloKote Wasserzeichen



Technische Daten

Druckmodus	Farbsublimations – Druck, Thermotransfer – Druck, Rewrite Technologie
Visuelle Sicherheit	Der Anwender hat die Möglichkeit ein transparentes HoloKote-Sicherheitswasserzeichen vollflächig zu drucken. Mit speziellen HoloPatch Karten wird ihr HoloKote Wasserzeichen gut sichtbar durch ein Sicherheits-siegel hervorgehoben. Der Druckertreiber stellt vier verschiedene Standard Muster für das HoloKote Sicherheitswasserzeichen zur Verfügung.
Kodieroptionen	Magnetstreifenkodierung: HiCo und LoCo Kodierer ISO 7811. Smartcard Kodierung: Kontaktchip, MIFARE, DESFire, iClass und weitere.
Garantie*	2 Jahre Standard-Garantie
Schnittstellen	USB rev1.1 (USB 2.0 kompatibel).
Software/Treiber	Windows 7, Windows 8, Windows 10 ,(32/64bit kompatibel), Server 2003 R2 SP2, 2008 (32/64bit kompatibel)
Gewicht	4,4 kg (9.8 lbs)
Spannungsversorgung	Externes Netzteil 100-240V 50-60Hz autoranging
Abmessungen	270mm L x 215mm W x 233mm H (10.6" L x 8.4" W x 9.1" H)
Betriebsumgebung	Büroumgebung 10°C to 30°C (50°F to 85°F)
Druckgeschwindigkeit	35 Sek. Vollfarbdruck, 7 Sek. Monochromdruck, Re-Write Funktion: 16 Sek. löschen, 5 Sek. beschreiben

Verbrauchsmaterial

Farbband	YMCKO 5 – Panel Farbband, 300 Drucke; YMCKO 5 – Panel Farbband, 100 Drucke Schwarz & Schutzschicht (KO) – Farbband, 600 Drucke monochrom *schwarz, *weiß, *blau, *grün, *gold oder *silber – Farbband, 1000 Drucke
Reinigungsmaterial	10 Reinigungskarten, 1 Reinigungsstift
Reinigungsrollen	5 Reinigungsrollen, 1 Rollstange
Kartentypen/-stärke	CR80 und CR79 ISO PVC blanko, Magnetstreifen, selbstklebend, Re-Write und HoloPatch Karten. 0,51mm bis 1,02mm (20mil to 40mil)

* Garantie abhängig von ordnungsgemäßigem Gebrauch sowie Nutzung von original Magocard zertifizierten Farbbändern.



HoloKote®

Standard Sicherheitswasserzeichen, das in einem Raster von 6x4 aufgedruckt wird. Der Druckertreiber bietet vier Standard Muster zur Auswahl.



HoloPatch®

Goldfarbenes Siegel auf der Karte um das Wasserzeichen hologrammähnlich hervorzuheben.




Magnetstreifen

Der Pronto kann mit einem ISO Standard 7811 kompatiblen HiCo Kodiermodul für Magnetstreifenkarten ausgestattet werden.



Smartcard

Smartcard Kodieroptionen: Kontaktchip, MIFARE, DESFire, iClass und weitere.



CSS Computer Security Service GmbH
Wilhelm-Beckmann-Straße 15

45307 Essen

Telefon: +49 201 2788286

Telefax: +49 201 2788450

E-Mail: INFO@CSS-ONLINE.DE

Internet: WWW.CSS-ONLINE.DE